

Ponte di ancoraggio composto da speciali polimeri in dispersione acquosa e quarzi selezionati che lo rendono ideale per superfici in cemento. Grazie alla sua particolare formulazione, la superficie trattata risulta ruvida, consolidata e perfettamente ancorante per le successive finiture.

USO E PROPRIETÀ

Utilizzato come promotore di adesione su superfici poco assorbenti e su massetti cementizi prima della posa di successive finiture, quali **Charme**, **Keypatch Top** o **Keystone**. Può essere usato per consolidare superfici sfarinanti ed uniformare l'assorbimento su materiali eterogenei.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, esenti da polveri e sostanze grasse. Prima dell'applicazione è opportuno riparare preventivamente eventuali fessure.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Diluire il prodotto con circa 10% di acqua. Applicare mediante rullo o pennello in maniera uniforme sulla superficie. Attendere circa 4 ore prima di procedere alle successive finiture.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: pennello - rullo

Diluizione: max 10% con acqua

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Peso specifico: 1,2 kg/dm³

Consumo: ca. 0,15 kg/m² per mano secondo l'assorbimento

Colore: grigio scuro

Confezioni: latte da kg 5 - kg 10

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiori a 35°C, in giornate che minacciano pioggia, in giornate eccessivamente ventose o in presenza di pioggia.