

Vernice poliuretana monocomponente all'acqua per il trattamento di superfici realizzate con il sistema **Living** o **Charme**.

## USO E PROPRIETÀ

Facile da applicare, aderisce perfettamente alla superficie, risulta resistente al calpestio, agli urti, presenta elevata resistenza all'usura.

Ideale per il trattamento superficiale, forma un pellicola sottile, trasparente e antingiallente, non alterando le caratteristiche del supporto.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, esenti da polveri. Prima dell'applicazione di **Keyfinish 1k**, si consiglia di trattare la superficie con un sigillante turapori, **Keysealing** o **Keysealing 2k**.

## APPLICAZIONE

Mescolare bene la vernice prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano di prodotto in maniera uniforme mediante pennello piatto e largo o rullo a pelo corto senza farlo abbondare in superficie. Lasciare asciugare, se necessario carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 120, aspirare la polvere e applicare una seconda mano di prodotto.

## GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

## DATI TECNICI PRODOTTO

**Applicazione:** pennello - rullo a pelo corto

**Diluizione:** pronto all'uso

**Diluente pulizia:** acqua subito dopo l'uso

**Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 24 ore

**Peso specifico:** 1,03 kg/dm<sup>3</sup>

**Consumo:** 90/120 g/m<sup>2</sup>

**Colore:** trasparente

**Confezioni:** da kg 1 - kg 2,5

**Pedonabile:** dopo 24 ore

## CONFORMITÀ

### COV < 140 g/l

D.L. vo 27 marzo 2006 n. 161 - i)  
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (BA)  
Valore limite COV (2010): 140 g/l

## AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C, in giornate che minacciano pioggia, in giornate eccessivamente ventose e uggiose. Non applicare su supporti umidi o esposti alla pioggia durante i 2 giorni precedenti al trattamento. I tempi indicati variano a secondo della temperatura e dell'umidità ambientale. Dopo l'applicazione della vernice poliuretana attendere almeno 12-14 giorni prima di posare oggetti sulle superfici trattate.