

CHARME

LIVING

Trattamento sigillante antimacchia bicomponente a base di speciali resine in dispersione acquosa, ideale per superfici orizzontali e verticali realizzate con il sistema **Living** o **Charme**.

USO E PROPRIETÀ

Caratterizzato da buon potere penetrante e consolidante, grazie alla sua particolare formulazione conferisce alle superfici bassa presa di sporco ed elevata resistenza all'abrasione.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, esenti da polveri.

APPLICAZIONE

Miscelare la parte A con la parte B in rapporto 2:1 ed omogeneizzare i componenti. Diluire la miscela al 400-500% con acqua ed applicare mediante pennello o spandicera. Per casistiche particolari si consiglia di consultare i relativi manuali di posa dei sistemi.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: pennello - rullo - spandicera

Diluyente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: 400-500 % con acqua

Peso specifico: 1,05 kg/dm³

Rapporto di catalisi: 2 parti comp. A - 1 parte comp. B

Consumo: ca. 0,01 - 0,015 kg/m²

Colore: trasparente

Confezioni: kit da kg 0,3 - kg 0,75

Pot life: ca. 60 min

CONFORMITÀ

COV <140 gr/l (2010)
D.Lvo 27 marzo 2006 n. 161 - j)
Pitture ad alte prestazioni (BA) -
Valore limite COV (2010): 140 g/l

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +10°C o superiore a +30°C, in giornate che minacciano pioggia o estremamente ventose. Per la diluizione utilizzare acqua pulita, non salmastra. Mescolare accuratamente i due componenti.